

## Паспорт № 160035-3

### Ртуть азотнокислая (I) 2-водная (хч)

|                 |              |
|-----------------|--------------|
| ТУ, ГОСТ        | ГОСТ 4521-78 |
| Партия          | 3            |
| Грузополучатель |              |

|                   |                                                        |
|-------------------|--------------------------------------------------------|
| Дата изготовления | 11.2024                                                |
| Вид и тип тары    |                                                        |
| Формула           | $\text{Hg}_2(\text{NO}_3)_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ |

| Наименование показателя                                                                                               | Норма  | Результаты анализа |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------|
| Массовая доля 2-водной азотнокислой ртути (I) ( $\text{Hg}_2[\text{NO}_3]_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ ), %, не менее | 99     | 99,1               |
| Массовая доля остатка после прокаливания, %, не более                                                                 | 0,005  | 0,003              |
| Массовая доля нерастворимых в азотной кислоте веществ, %, не более                                                    | 0,03   | 0,014              |
| Массовая доля сульфатов ( $\text{SO}_4$ ), %, не более                                                                | 0,005  | 0,004              |
| Массовая доля хлоридов (Cl), %, не более                                                                              | 0,001  | 0,001              |
| Массовая доля железа (Fe), %, не более                                                                                | 0,0002 | 0,0002             |
| Массовая доля тяжелых металлов (Pb), %, не более                                                                      | 0,0010 | 0,0009             |
| Массовая доля солей окисной ртути (Hg +2), %, не более                                                                | 0,2    | 0,2                |

Гарантийный срок хранения 2 года

Продукт соответствует требованиям ГОСТ 4521-78



<https://csdb.ru/p2.php?p=1a5237e2ee338c2b0a962e8f83a16399>