

Паспорт № 173060-1

Силикагель КСМГ (тех)

(наименование продукта и его квалификация или марка)

ТУ, ГОСТ	ГОСТ 3956-76, сорт1
Партия	1
Грузополучатель	

Дата изготовления	01.2024
Вид и тип тары	
Формула	

Наименование показателя	Норма	Результаты анализа
Внешний вид	Стекловидные прозрачные или матовые зёрна овальной, сферической или неправильной формы от бесцветного до тёмного с чёрными включениями цвета.	Соответствует
Массовая доля зёрен, %, не менее	94	97,2
Механическая прочность, %, не менее	94	99,4
Насыпная плотность, г/дм ³ , не менее	720	788
Влагоёмкость %, не менее, при относительной влажности, %: 20	9	12,1
40	16	22,0
60	25	33,8
Массовая доля потери при высушивании, %, не более	10	3,4

Гарантийный срок хранения 1 год
Продукт соответствует требованиям ГОСТ 3956-76, сорт1
Перед применением продукт должен быть просушен в
проточном горячем воздухе или в сушильном шкафу при
150-180 °С в течение 3-4ч для удаления адсорбированной влаги.



ООО "Химические решения"

199178, Санкт-Петербург,
17-я линия В.О., д.52, к.2А, пом. 20Н

**ДЛЯ ПАСПОРТОВ
И СЕРТИФИКАТОВ**

Ключ паспорта: 31be778d583ec5690a5a6b7c22eafc1b

Постоянный адрес ссылки: <https://csdb.ru/p2.php?p=31be778d583ec5690a5a6b7c22eafc1b>