



Ртуть азотнокислая (II) 1-водная (хч)

|                   |                                                     |
|-------------------|-----------------------------------------------------|
| Дата изготовления | 02.2026                                             |
| Вид и тип тары    |                                                     |
| Формула           | $\text{Hg}(\text{NO}_3)_2 \cdot \text{H}_2\text{O}$ |

| Наименование показателя                                                    | Норма              | Результаты анализа |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| Массовая доля 1-водной азотнокислой ртути (II) [Hg(NO3)2*H2O], %, не менее | 99,0               | 99,8               |
| Массовая доля остатка после прокаливания, %, не более                      | 0,005              | <0,005             |
| Массовая доля сульфатов (SO4), %, не более                                 | 0,002              | <0,002             |
| Массовая доля хлоридов (Cl), %, не более                                   | 0,001              | <0,001             |
| Массовая доля железа (Fe), %, не более                                     | 0,0002             | <0,0002            |
| Массовая доля тяжёлых металлов (Pb), %, не более                           | 0,001              | <0,001             |
| Массовая доля солей закисной ртути (Hg +2), %, не более                    | 0,01               | <0,01              |
| Растворимость в 10%-ном растворе азотной кислоты                           | Испытание по п.3.9 | Не нормируется     |

Продукт соответствует требованиям ГОСТ 4520-78 с изм. 1



<https://csdb.ru/p2.php?p=5a7fdf4a31fedd3e015068e62c93bfb1>