

ООО "Химические решения" 7801728267 / 780101001

199178, Санкт-Петербург, 17-я линия В.О., д.52, к.2А, пом. 20H 8 (800) 201-28-66 center@csdb.ru

www.csdb.ru

Паспорт № 173060-70

Силикагель КСМГ (тех)

ТУ, ГОСТ	ГОСТ 3956-76, сорт1	Дата изготовления 01.2025 Вид и тип тары	
Партия	70.		
Грузополучатель		Формула	
Наименование показат	еля	Норма	Результаты анализа
Внешний вид		Стекловидные прозрачные	Соответствует
		или матовые зёрна	
		овальной, сферической или	
		неправильной формы от	
		бесцветного до тёмного с	
		чёрными включениями	
		цвета.	
Массовая доля зёрен, %, не менее		94	94
Механическая прочность, %, не менее		94	99,5
Насыпная плотность, г/дм3, не менее		720	768
Влагоёмкость %, не менее, при относительной влажности, %: 20		9	10,7
40		16	20,8
60		25	33,7
Массовая доля потери при высушивании, %, не более		10	4,5

Гарантийный срок хранения 1 год

Продукт соответствует требованиям ГОСТ 3956-76, сорт1

Перед применением продукт должен быть просушен в проточном горячем воздухе или в сушильном шкафу при 150-180 'С в течение 3-4ч для удал

адсорбированной влаги.



