

## Паспорт № 160029-2

### Ртуть азотнокислая (II) 1-водная (хч)

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| ТУ, ГОСТ        | ГОСТ 4520-78 с изм. 1 |
| Партия          | 2                     |
| Грузополучатель |                       |

|                   |                                                     |
|-------------------|-----------------------------------------------------|
| Дата изготовления | 02.2026                                             |
| Вид и тип тары    |                                                     |
| Формула           | $\text{Hg}(\text{NO}_3)_2 \cdot \text{H}_2\text{O}$ |

| Наименование показателя                                                                                            | Норма              | Результаты анализа |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| Массовая доля 1-водной азотнокислой ртути (II) $[\text{Hg}(\text{NO}_3)_2 \cdot \text{H}_2\text{O}]$ , %, не менее | 99,0               | 99,8               |
| Массовая доля остатка после прокаливании, %, не более                                                              | 0,005              | <0,005             |
| Массовая доля сульфатов ( $\text{SO}_4$ ), %, не более                                                             | 0,002              | <0,002             |
| Массовая доля хлоридов (Cl), %, не более                                                                           | 0,001              | <0,001             |
| Массовая доля железа (Fe), %, не более                                                                             | 0,0002             | <0,0002            |
| Массовая доля тяжёлых металлов (Pb), %, не более                                                                   | 0,001              | <0,001             |
| Массовая доля солей закисной ртути (Hg +2), %, не более                                                            | 0,01               | <0,01              |
| Растворимость в 10%-ном растворе азотной кислоты                                                                   | Испытание по п.3.9 | Не нормируется     |

Гарантийный срок хранения 6 месяцев

Продукт соответствует требованиям ГОСТ 4520-78 с изм. 1



<https://csdb.ru/p2.php?p=c4e27340c59d9f5139486a15681f5b37>